

Handleiding kluis Saca Digital

Lees deze instructie aandachtig voordat u de kluis Saca Digital gaat inbouwen.

Specificaties

Artikelnummer: 7204630

Opbergruimte: 220x165x165mm

Afmetingen buitenzijde Scala Digital: 170x230x170mm

Gewicht netto: 3,1 kg

Deze verpakking bevat:

- 1x kluis
- 2x montage bouten
- 2x sleutel
- 1x montageplaat

Programmeren en aanpassen van de code

- Zonder aan de knop te draaien, eerst de deur van de kluis openen. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment aan de achterzijde van de kluisdeur. Plaats 4 AA batterijen (niet meegeleverd). Plaats het klepje terug.
- Druk op de rode knop in het batterijcompartiment. Het gele lampje aan de voorzijde zal gaan branden en u hoort een korte pieptoon. Voer nu binnen 30 seconden uw persoonlijke code in (3 tot 8 cijfers) en sluit af door op 'E' te drukken.
- Herhaal de bovenstaande stappen om de persoonlijke code aan te passen.

Het sluiten van de kluis

Sluit de kluisdeur en draai de knop linksom tegen de klok in om de kluisdeur te vergrendelen.

Het openen van de kluis

Voer uw persoonlijke code in en druk vervolgens op 'E'. Het groene lampje zal gaan branden. Draai de knop binnen 5 seconden en trek de kluisdeur open. Wanneer u een foutief nummer heeft ingevoerd, kunt u deze annuleren door op 'C' te drukken. Wanneer de code 3 keer foutief is ingevoerd (zonder te corrigeren met 'C'), is het 5 minuten lang niet mogelijk om een code in te voeren.

De sleutels

De sleutels geven u de mogelijkheid om de kluis te allen tijde te kunnen openen, zelfs wanneer de batterijen leeg geraakt zijn of wanneer u de code vergeten mocht zijn.

Het sleutelgat bevindt zich achter het grijze plaatje op de kluisdeur. Verwijder dit grijze plaatje, steek de sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel een kwartslag linksom tegen de klok in. Open de kluisdeur door de knop te draaien en de kluisdeur open te trekken.

Montage

Kies een geschikte plaats om de Saca Digital te monteren.

Belangrijk bij de keuze van de meest geschikte plaats zijn de volgende punten:

- Zorg dat de Saca van buiten het voertuig niet zichtbaar is
- Zorg voor een goede bereikbaarheid voor jezelf

Gebruik voor bevestiging van de kluis op dunne wanden, de meegeleverde montageplaat inclusief 2 speciale bouten. Het gebruik van de montageplaat is alleen mogelijk als de achterzijde van de wand of vloer bereikbaar is.

1. Teken op de wand of vloer de gaten af waar de 2 montage bouten doorheen moeten worden geplaatst.
2. Boor 2 gaten van 9 mm en zet de kluis op de juiste plaats. Voorkom beschadiging van kwetsbare delen onder de wand of vloer. Raadpleeg bij twijfel uw dealer.
3. Houd de montageplaat vast op de juiste positie en steek beide bouten door de montageplaat, door de wand en door de gaten van de kluis.
4. Schroef de moeren op de bouten van binnenuit de kluis om deze vast te zetten.

Opslag en transport

Opslag en transport in een droge omgeving van -10 tot + 50 °C.

Milieu

Denk aan het milieu door dit product bij afdanken in te leveren bij uw lokale afvalinzamelingspunt.